




TECHNISCHE DATEN

		STANDARD	VERFÜGBARE OPTIONEN
Technologie		Ringkolbenpumpe Mouvex®	
Max. Volumenstrom bei 1 mPas, m³/h		27.5	
Verdrängungsvolumen pro Umdrehung, l		0.882	
Saugraum-Volumen, l		5.3	
Druckraum-Volumen, l		3.0	
Gewicht kg		130	
Medienberührte Oberfläche, m²		1.0	
Trägheitsmoment kg.mm²		74 971	
Anschlüsse		DN 80 ISO PN16 Flansche	3" ANSI150 Flansche
Heizung		Keine	Heizmantel
Abmessungen mm (mit Flanschen ISO PN16)	A	865	
	B	346	
	C	511.5	
	D	304	
	E	327	



EINSATZBEDINGUNGEN

Min. Medientemperatur, °C	-15
Max. Medientemperatur, °C	Prozess: 100 (1) CIP / SIP : 121
Maximale dynamische Viskosität in der Pumpe, mPas	10 000
Max. Differenzdruck, bar	10
Max. Eingangsdruck, barg	Prozess : 2 CIP / SIP : 3 Gestoppte Pumpe: 6
Max. Drehzahl, 1/min.	525
Max. Feststoffgröße, mm	0.97
Max. Partikelgröße (weich), mm	14

(1) Hochtemperaturversion: 160°C

MATERIALLISTE

Zeichn.-Nr.	BEZEICHNUNG	STANDARD	VERFÜGBARE OPTIONEN
39101	Sauggehäuse	1.4404 Edelstahl	
39108	Gehäusefuß	1.4404 Edelstahl	
39201	Zylinder	1.4404 Edelstahl	
39301	Kolben	CY5SnBiM (nicht fressende Legierung)	
39304	Kolbenmutter	1.4404 Edelstahl	
39401	Deckel	1.4404 Edelstahl	
39596	Antriebsblock		
	Lager	Kugel-/ Rollen- / Nadellager	
	3-wandige Faltenbalggruppe	1.4404/1.4571-Edelstahlkonstruktion	
	Lagerträger	Kugelgraphitguss + Epoxid-Beschichtung	
	Schmiermittel für Antriebsblock	Synthetisches Öl	
39206	Statische O-Ringe (EC 1935/2004 & FDA)	EPDM	FKM FEP ummanteltes FKM

